

Fransende Hexagons

Der neue Verwendungszweck für ausgetragene Jeans: Das Kissen in Patchwork-Optik vereint verschiedene Stoffe aus alten Kleidern und wird zum neuen Lieblingsstück.

Sandra Mösl



Material und Werkzeug

- Div. Jeansstoffe
- Stoff für die Kissenrückseite, ca. 60 x 50 cm
- Kisseninlet, 40 x 40 cm
- Reissverschluss oder zwei Knöpfe
- Evtl. Papier, Zirkel, Bleistift
- Karton, ca. 12 x 12 cm
- Kugelschreiber, Papierschere
- Nähutensilien, Nähmaschine
- Bügelbrett, Bügeleisen


Arbeitsablauf

- 1 Mit dem Zirkel ein Hexagon konstruieren oder aus dem Internet herunterladen. Dies auf eine Seitenlänge von 5,2 cm vergrössern, resp. verkleinern. Die Vorlage des Hexagons auf Karton übertragen und ausschneiden.
- 2 Kartonvorlage auf den Stoff auflegen, Konturen mit Kugelschreiber auf den Stoff übertragen und ausschneiden. Die Nahtzugabe ist im Schnittmuster enthalten.
- 3 Aus den verschiedenen Stoffen gesamthaft 45 Hexagons zuschneiden.
- 4 Zwei Hexagons aufeinanderlegen, wobei beide Stoffseiten genutzt werden können. Eine Kante füsschenbreit mit Geradestich zusammennähen, dabei

jeweils ca. 8 mm von der Schnittkante entfernt beginnen, bzw. enden (Bild 1).

- 5 Die Hexagons zu Reihen zusammennähen: viermal mit sechs Hexagons und dreimal mit sieben Hexagons (Bild 2).
- 6 Die Reihen zur ganzen Kissenoberseite zusammennähen. Dabei immer eine Gerade nach der anderen nähen, es muss immer wieder verriegelt/vernäht und neu begonnen werden. Anfang und Ende der vorherigen Nähte bieten einen Anhaltspunkt. Mit einer 6er-Reihe anfangen (Bild 3).
- 7 Die fertige Kissenoberseite bügeln.
- 8 Kissenrückseite mit Reissverschluss oder Knopfverschluss vorbereiten. Der fertige Kissenbezug hat die Grösse von 42 x 42 cm.

- 9 Die Kissenrückseite mittig auf die Hexagon-Oberseite legen, die rechten Stoffseiten liegen innen.
- 10 Alle vier Seiten füsschenbreit mit Geradestich zusammennähen. Achtung: Reissverschluss oder Knöpfe müssen geöffnet sein.
- 11 Überschüssigen Stoff der Kissenoberseite wegschneiden. Schnittkanten mit Zickzack- oder Overlockstich versäubern.
- 12 Kissen wenden und das Inlet einschieben.



1



2



3