


Pretty in Pink

Aus einem alten Stuhl, einer Holzplatte und einem Spiegel entsteht ein Schminktisch, vor dem sich jedes kleine Mädchen als Prinzessin fühlt.

Florence Köppel

Schwierigkeitsgrad



Material und Werkzeug

- Stuhl (hier aus dem Brocki) mit geschwungenen oder verzierten Beinen, am besten mit Stäben an der Rückenlehne
- Evtl. 2 Holzstäbe, \varnothing ca. 1,5–2 cm, ca. 35 cm lang (falls der Stuhl keine Stäbe an der Rückenlehne hat)
- Holzplatte, 2,5 cm dick, 30 x 50 cm
- Spiegel
- 4 Holzdübel, \varnothing 6 mm (je nach \varnothing Stuhlbeinen)
- 4 Senkkopf Holzschrauben, 3,5 x 35 mm
- 4 Senkkopf Holzschrauben, 4 x 45 mm
- 4 Filzgleiter
- Sprühlack oder Acrylfarbe, Pinsel
- Malerклеbeband
- Holzleim
- Holzhandsäge oder Stichsäge
- Schleifpapier oder Schleifmaschine
- Akkubohrmaschine, Bohrer \varnothing 6 mm
- Senkbohrer oder Ausreiber
- Akkuschauber oder Schraubenzieher

Arbeitsablauf

1. Stuhlbeine und Stäbe der Rückenlehne absägen. Die vier Stuhlbeine auf die gleiche Länge zusägen, dann zwei der Rückenlehnen-Stäbe auf dieselbe Länge zusägen. Beine und Stäbe anschleifen.
2. Die Kanten der Holzplatte rundschleifen. In jedes der vier Holzbeine mit dem Akkubohrer ein Loch für die Holzdübel bohren und die Holzdübel hineinstecken. Bei der Holzplatte in jeder Ecke ein Loch bohren für Holzdübel der Beine.
3. Die Holzplatte, die vier Beine und zwei Stäbe bemalen oder mit Sprühfarbe lackieren und gut trocknen lassen. Die Spiegelfläche mit Malerклеbeband abdecken und den Spiegelrahmen ebenfalls besprayen.
4. Zur Stabilisierung die Dübel der Beine mit genügend Holzleim bestreichen und in die vorgebohrten Löcher in der Holzplatte stecken. Über Nacht trocknen lassen.
5. Spiegelbefestigung: Bei beiden Holzstäben von oben bei ca. 2 cm und ca. 18 cm ein Loch vorbohren und zwei weitere Löcher bei ca. 32 cm und 33 cm. Hier wird der Spiegel später an der Tischplatte angeschraubt. **Achtung:** Diese cm-Angaben sind nicht verbindlich und variieren je nach Stuhlmodell und Spiegelgrösse.
6. Die Löcher evtl. mit einem Senkbohrer oder Ausreiber erweitern, damit die Schrauben später im Stab versenkt werden können.
7. Mit dem Akkuschauber oder Schraubenzieher den Spiegel an den Stäben oben mit je zwei Holzschrauben von 3,5 x 35 mm befestigen. Den Spiegel mit den befestigten Stäben an der Holzplatte mit je zwei Holzschrauben von 4 x 45 mm an der Rückkante der Holzplatte befestigen.
8. Bei Bedarf vier Filzgleiter an den Beinen anbringen.